

**Yapı / Construction**

PVC izoleli, ince çok telli, bakır iletkenli, esnek yapıya sahip kablolar.

PVC insulated, thin multi-wire, copper conductor, flexible cables.

**Teknik Bilgiler / Technical Data**

Maks. Çalışma sıcaklığı 90°C

Maks. Kısa devre sıcaklığı 160°C

Esnek ve bükülgen yapıya sahiptir.

Test gerilimi 2-2,5 kV'dır.

Max. Working temperature 90°C

Max. Short circuit temperature 160°C It has a flexible and flexible structure. Test voltage is 2-2.5 kV.

**Kullanıldığı Yerler / Applications**

Kapalı veya kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.

It is used in inside the pipe in closed dry places, distribution panels, fixed facilities and installations.



Distributeur: VDH Solar Groothandel B.V.  
Finlandlaan 1, 2391 PV Hazerswoude-Dorp, Holland  
+31 (0)172 235 990 info@vdh-solar.nl | www.vdh-solar.nl

**Conductor**

EN 60228 CLASS 5


TAVLI / ANNEALED

**Insulation**

PVC 90°C


**Özellikler / Specifications**

90°C	CLASS 5	VDE EN 50525-2-31	FLEXIBLE
160 C°	TEST VOLTAGE 1000 V	Uo/U 300/500 V	TSE TS EN 6722-1
FUEL & OIL RESISTANT	VEHICLE CABLE	UV BLOCKER	



C02-034-01  
R00

www.egekablo.com



COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM.  
COVID-19 SAFE PRODUCTION.

## H07V2-K

Teknik Detaylar  
Technical Details

## DETAIL DRAWING



KESİT ALANI CROSS SECTION	İLETKEN CONDUCTOR				İZOLASYON INSULATION		KILIF SHEATH	
Nominal Kesit	Tel Sayısı (Adet)*	Max Tel Çapı ( mm )*	Max İletken Direnci Tavlı Kalaylı (20 C° Ohm/km)		Kalınlık ( mm )	Min. Kalınlık ( mm )	Min. Çap ( mm )	Max. Çap ( mm )
4	50	0,30	4,95	-	0,8	0,62	3,9	4,8
6	84	0,30	3,30	-	0,80	0,62	4,4	5,3
10	80	0,40	1,91	-	1,00	0,80	5,7	6,8

## Notlar / Notes

- \* TS EN 60228 Tablo 3 şartları sağlanmak koşuluyla değiştirilebilir.  
Changeable, according to TS EN 60228 Table 3.
- Optimize edilmiş kablo dizaynı. Hafif ve sağlam.  
Optimised cable design. light and robust.



Bu Ürün VDE Tarafından Sertifikalandırılmıştır.

This Product Has Been Certified By VDE.

Certificate Number: 40039620




Bu üründe kullanılan tüm hammadeler ve yardımcı malzemeler  
Rohs (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU  
direktiflerine uygundur.

The raw and additive materials in this product are complies with Rohs  
(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive and 2011/65/EU directives

C02-034-01  
R00

www.egekablo.com



COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM.  
COVID-19 SAFE PRODUCTION.